

Đễ dàng điều chỉnh

Để tia mép với tấm hình vuông



Thuận tiện cho việc cắt phôi bằng cách sử dụng thanh dẫn hướng và thanh chắn bảo vệ

Để lệch tâm với bộ tay cầm



Thuận tiện cho việc cắt phôi rộng

Để nghiêng với tay cầm



Thuận tiện cho việc cắt trong khi giữ 1 trong 2 tay cầm

Để tia mép với bộ tay cầm



Thuận tiện cho việc cắt mép trong khi giữ đồng thời 2 bên tay cầm

Để tia mép với thước cạnh thẳng



Để tia mép với thanh hướng cạnh mép



Để soi với thanh dẫn hướng, bộ điều chỉnh thanh dẫn hướng, và bộ kẹp



Côn chụp

Kích cỡ	Mã số
8mm	763618-5
3/8"	763619-3
6mm	763636-3
1/4"	763637-1

Chân đế

	Mã số
Để tia mép	454842-8
Để soi	450819-1
Để nghiêng	413150-6
Để lệch tâm	413148-3

Bộ điều chỉnh mẫu

dùng cho để tia mép	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Mã số
8	10	9.5		343577-5
dùng cho để soi				
7.7	9.5	11.5		164379-4
9	11	13		164775-6
10	12	9		164388-3
11	12.7	13		164776-4
14	17	20		165366-6
14.5	16	13		193043-0
18	20	13		164393-0
22	24	13		165364-0
24	27	13		164470-8
25	29	15		163080-8
27	30	13		164471-6
37	40	13		165046-4
37	40	13		164472-4

Chân đế với thước cạnh thẳng và vòi thu bụi



Máy đánh cạnh dùng pin DRT50 6 mm, 8 mm

Nhiều tốc độ	Tốc độ không tải	10.000 - 30.000
Ổn định tốc độ điện từ	Khả năng	với để tia mép: 0 - 40 mm với để soi: 0 - 35 mm
Khởi động êm	Kích thước	với pin BL1815N / BL1820B: 134x89x208 mm với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134x89x226 mm
Hệ thống thu bụi	Trọng lượng	1.8kg
Có đèn		
Hộp đựng đồ		

Phụ kiện đi kèm: Để phay lắp ráp, thước cạnh thẳng, chấu bóp 1/4" và 3/8", cờ lê (2 cái), ống nối hút bụi.

Makita Máy Đánh Cạnh Dùng Pin DRT50 6 mm, 8 mm

Máy dùng pin tiện dụng và linh hoạt nhờ khả năng kết hợp với 4 loại đế khác nhau

4

loại đế khác nhau



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529



Máy dùng pin tiện dụng

18V LITHIUM-ION
Sử dụng dòng pin LXT Li-ion 18V

Động cơ không chổi than (BL), giải quyết các yêu cầu về hiệu suất và năng lượng

BL MOTOR

Độ bền và độ chính xác cao do thân máy được cấu tạo từ nhôm

Sử dụng cho cả chuỗi mũi phay 6mm & 8mm



Nút công tắc nhấn

Nút Khóa / Mở

Nút nguồn Bật / Tắt

Điều chỉnh tốc độ điện từ

Khóa mũi giúp thay mũi phay dễ dàng

Đèn LED kép giúp tăng khả năng quan sát



Có nhiều sự kết hợp, tăng tính linh hoạt



Với đế tìu mép

Để tròn giúp dễ cầm, phay nhanh và đẹp



Độ hờ của đế được tăng lên cho khả năng quan sát mũi phay tốt mà vẫn duy trì độ chắc chắn của đế

Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do đế tìu mép được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Với đế soi (phụ kiện mua thêm)

Điều chỉnh độ cắt sâu chính xác
Khả năng phay sâu: 0 - 35mm



2 nút tay cầm công thái học, dễ dàng điều chỉnh đường cong



Có thể sử dụng thêm thước canh thẳng (mua thêm)

Dễ dàng mở khóa

Tay cầm bằng cao su mềm

3 mức điều chỉnh độ sâu cắt

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Với đế nghiêng (phụ kiện mua thêm)

Tay cầm thiết kế công thái học giúp dễ dàng cầm nắm dù chỉ bằng 1 tay
Khả năng nghiêng: -30° đến 45°



Độ hờ của đế được tăng lên cho khả năng quan sát đầu mũi phay tốt

Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế nghiêng, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Với đế lệch tâm (phụ kiện mua thêm)

Có thể phay gần tường và các góc hẹp với mũi cắt đặt lệch tâm



Khả năng cắt gần tường hoặc trong góc hẹp cực ly gần nhất 18.5mm



Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

