

40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max

XGT X2
80V^{max}

Công Suất Cao
Độ bền cao
Truyền tín hiệu điện tử



XGT 40V^{Li-ion} max + **XGT X2** 80V^{max}



Makita

Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin
CE002G 355 mm Khô
CE001G 355 mm Khô và ướt

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

XGT

XGT X2
80V^{max}

40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max



CE002G
355 mm Khô



CE001G
355 mm Khô và ướt



Phụ kiện Phụ kiện kèm theo ● CE001G ● CE002G

Đá cắt kim cương cho bê tông

Kiểu phân đoạn
355 x 25.4
Mã số. D-56998 ● ●



Đá cắt kim loại (chỉ CE001G)

355 x 4.3 x 25.4 A24T
5 cái/bộ
Mã số E-12790-5



Lưỡi kim cương dùng cho cứu hộ 350mm

Mã số B-55348



Bộ kết nối không dây/WUT01 (chỉ CE002G)

Mã số 199393-1



Thời gian sạc

	Sạc nhanh	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

Máy Cắt Bê Tông Dùng Pin

CE002GZ / CE001GZ01 355 mm

	CE002G	CE001G
Hãm bằng điện	355 mm	355 mm
Hệ thống hút bụi (chỉ CE002G)	25.4 mm	25.4 mm
Có đèn	4.0 mm	5.0 mm
Độ dày tối thiểu	2.0 mm	2.0 mm
Độ sâu cắt tối đa	127 mm	127 mm
Tốc độ không tải (RPM)	4,200	5,300
Độ rung	2.5 / 2.5 m/s ² hoặc ít hơn	2.5 / 2.5 m/s ² hoặc ít hơn
Cắt bê tông, Trái/Phải:	106 dB(A)	109 dB(A)
Độ ồn áp suất	117 dB(A)	120 dB(A)
Độ ồn động cơ		
Kích thước (L x W x H)		
với pin BL4040F, BL4050F:	825 x 272 x 487 mm	786 x 272 x 433 mm
với pin BL4080F:	825 x 283 x 487 mm	786 x 283 x 433 mm
Trọng lượng	13.1kg (BL4040Fx2)	12.3kg (BL4040Fx2)
	15.1kg (BL4080Fx2)	14.1kg (BL4080Fx2)

CE002GZ/CE001GZ01: Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-062023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Khoa 4-56, Block 16, 181-1-2 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8338 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu S, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh X, Phú Châu, TX, Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trưng Dình, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trần Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
395 Vũ Văn Kiệt, Khu Vực S, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4359 Fax: 0292 389 4359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT
98 Lê Đức Thọ, P. Thới Bình, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 255 4556 Fax: 0262 255 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lũy Ông, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 35-38 đường B6, Khu đô thị Vinh Điểm Trung, Xa Vinh Ngọc, TP. Ninh Trang, T. Khánh Hòa.
ĐT: 0258 220 9039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
52 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

Độ sâu cắt tối đa
127 mm

BL MOTOR AFT AWS XPT
chỉ CE002G chỉ CE001G

40V_{max} Li-ion + 40V_{max} Li-ion XGT X2 80V_{max}

Mạnh mẽ hơn máy chạy xăng



Được trang bị vỏ chống rung

với lò xo tích hợp để hấp thụ rung động truyền từ việc cắt đến tay cầm phía trước và phía sau.

Độ rung thấp
Tay cầm trước Tay cầm sau
2.0/1.2
m/s
Cắt bê tông

Lò xo chống rung



Vỏ chống rung

Bộ phận lái

BL
MOTOR

Động cơ không chổi than



AFT

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc



Tỷ lệ thu bụi
90%
hoặc nhiều hơn
Cắt bê tông

Độ sâu cắt tối đa
127mm

Hình ảnh: CE002G

Sử dụng trong tình huống khẩn cấp với lưỡi cắt dùng cho cứu hộ (B-55348)



(BRAKE)

Hãm bằng điện

XPT
(chỉ CE001G)

Tăng cường khả năng chống bụi và chống ẩm. Đảm bảo hiệu suất hoạt động ngay cả khi trong thời tiết xấu.

Công nghệ bảo vệ vượt trội



Đèn LED



• Có thể tắt/ mở bằng nút bấm trên tay cầm phía sau rất tiện lợi.
• Tự động tắt khi công tắc không được bóp có trong 60 giây.

Nút tắt/mở đèn LED



Đèn cảnh báo quá tải



Có thể dùng với máy hút bụi chỉ CE002G

Tỷ lệ thu gom bụi trong quá trình vận hành là 90% trở lên khi cắt bê tông và được kết nối máy hút bụi*1.

- Được thiết kế đặc biệt để cắt bằng đá cắt kim cương.
- Máy hút bụi khuyến nghị sử dụng*1 là những máy có lưu lượng khí từ 1,8m³/phút trở lên. *1 VC002G series, etc

AWS

(chỉ CE002G)

Hệ thống kết nối không dây tự động

kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth. Máy hút bụi tự động chạy khi bật công tắc.



CE002G

355 mm
Khô



CE001G

355 mm
Khô và ướt



Bộ cấp nước có thể được kết nối.