



Hình ảnh : CF100D



Hình ảnh : DCF201



Hình ảnh : DCF300



Quạt Dùng Pin Và Điện CF100D/ DCF201/ DCF300

Satisfy Professional's Needs

Môi trường làm việc
dễ chịu nhờ luồng khí mát lớn
tỏa ra từ quạt



Hình ảnh : CF100D

Bảng tham chiếu pin và thời gian sạc

*hiển thị dung lượng pin

Loại pin	CXT 12V max LITHIUM-ION			LXT 14.4V LITHIUM-ION			LXT 18V LITHIUM-ION			
	BL1016 12V max 1.5Ah	*BL1021B 12V max 2.0Ah	*BL1041B 12V max 4.0Ah	BL1415N 14.4V 1.5Ah	*BL1430B 14.4V 3.0Ah	BL1440 14.4V 4.0Ah	BL1450 14.4V 5.0Ah	*BL1460 14.4V 6.0Ah		
CF100D Thời gian sử dụng liên tục	Cao	105 phút	135	275						
	Vừa	145 phút	190 phút	380 phút						
	Thấp	240 phút	315 phút	630 phút						
Thời gian sạc	DC10SB	22 phút	30 phút	60 phút						
	DC10WD	50 phút	70 phút	130 phút						
DCF201 Thời gian sử dụng liên tục	Cao	50 / 55 phút	- / 75 phút	90 / 100 phút	120 / 135 phút	170 / 190 phút	210 / 230 phút			
	Thấp	100 / 110 phút	- / 150 phút	180 / 200 phút	240 / 270 phút	340 / 380 phút	430 / 460 phút			
DCF300 Thời gian sử dụng liên tục	Cao	25 / 30 phút	- / 40 phút	50 / 55 phút	70 / 75 phút	90 / 100 phút	110 / 120 phút			
	Vừa	40 / 50 phút	- / 65 phút	80 / 90 phút	110 / 125 phút	145 / 160 phút	175 / 190 phút			
	Thấp	80 / 100 phút	- / 130 phút	160 / 180 phút	220 / 255 phút	290 / 340 phút	350 / 400 phút			
Thời gian sạc	DC18RC	15 phút	24 phút	22 phút	36 phút	45 phút	55 phút			
	DC18SD	30 phút	45 phút	60 phút	90 phút	110 phút	130 phút			



Hình ảnh : CF100D

Quạt dùng pin và điện

CF100D 12V max / AC **DCF201 / DCF300** 18V, 14.4V / AC

3 tốc độ điện tử (CF100D, DCF300) 2 tốc độ điện tử (DCF201)

	CF100D	DCF201	DCF300
Kích thước	BL1041B : 168x260x252mm	263x330x523mm	315x480x600mm
Trọng lượng	1.2-1.4 kg	2.4-2.7kg	4.4 - 4.7kg

Phụ kiện đi kèm : Bộ chuyển đổi AC.

Dòng pin Li-ion của Makita



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942 Fax : 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y. Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556 Fax : 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

CF100D

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng ngay cả trong không gian chật hẹp



DCF201

Đủ mạnh để tạo ra môi trường làm việc dễ chịu trong điều kiện thời tiết nóng nực



Tay cầm lớn

Điều chỉnh góc 45°

- Bền bỉ và chịu được môi trường khắc nghiệt từ công trường
- Tấm chắn bảo vệ tăng cường độ bền
- 2 chế độ được thiết lập (Cao: 120 m/s, Thấp: 90 m/s) giúp điều khiển lượng khí tối ưu
- 3 mức hẹn giờ tự động: 1, 2, và 4 giờ và công tắc nguồn
- Thời gian sử dụng liên tục lên tới 6.3 giờ ở tốc độ thấp với 1 pin LXT 18V 5.0Ah (quạt không kèm pin, sạc)

Kích thước
ø230 mm

Tốc độ gió tối đa
120 m/phút



Giắc cắm điện

Pin bán riêng

Điều chỉnh móc tay cầm cho phép:

Có thể treo trên móc hoặc những nơi khả dụng

Quạt quay lên/xuống

Có thể điều chỉnh quạt quay sang 2 bên, xoay lên trên hoặc xuống dưới



- 3 chế độ được thiết lập (Cao: 180 m/s, Vừa: 150 m/s, Thấp: 120 m/s) giúp điều khiển lượng khí tối ưu
- Dù thân máy gọn (180 mm) nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng khí mạnh mẽ từ quạt lớn

- Thời gian sử dụng liên tục lên tới 5.3 giờ ở tốc độ thấp với 1 pin CXT 2.0Ah (quạt không kèm pin, sạc)

Kích thước
ø180 mm

Tốc độ gió tối đa
180 m/phút



Tay cầm



Giắc cắm điện



(Giá đỡ phụ kiện mua thêm)

Có thể gắn trên tường và 1 số loại giá đỡ Makita

DCF300

Được thiết kế sử dụng trong môi trường khắc nghiệt



Quạt quay tự động Quạt nghiêng lên/xuống

- Khung bảo vệ bằng kim loại
- Tấm chắn bảo vệ có thể tháo rời giúp vệ sinh dễ dàng
- 3 chế độ được thiết lập (Cao: 220 m/s, Vừa: 170 m/s, Thấp: 130m/s) giúp điều khiển lượng khí tối ưu
- 3 mức hẹn giờ tự động: 1, 2, và 4 giờ và công tắc nguồn
- Thời gian sử dụng liên tục lên tới 5.7 giờ ở tốc độ thấp với 1 pin LXT 18V 5.0Ah (quạt không kèm pin, sạc)

Kích thước
ø330 mm

Tốc độ gió tối đa
220 m/phút



Giắc cắm điện

Pin bán riêng