

BL+ MOTOR + 18V + 18V → 36V


Loại giữ ốc

Loại điều chỉnh xích



Phụ kiện

Thanh lam/dây cưa xích/
vỏ thanh lam



Thanh lam		Xích cưa						Mã số vỏ lam		Đường kính lưỡi dũa		Bánh răng	
Chiều dài lam	Mã số	Số bước răng	Khả năng cắt	Bước răng	Loại cắt	Mã số xích cưa	Mã số xích cưa	Nửa tấm đầu	Nửa tấm thứ 2	Bước răng/số bánh răng	Mã số	Mã số	
25cm/10"	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	1/4" / 9	198259-2	
30cm/12"	165245-8	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196740-7	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
30cm/12"	165200-0	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196211-4	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
35cm/14"	165246-6	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196741-5	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
35cm/14"	165201-8	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196212-2	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
40cm/16"	165247-4	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
40cm/16"	165202-6	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196213-0	419242-9	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	

Thước điều chỉnh độ sâu, tay cầm dũa, lưỡi dũa



Thước điều chỉnh độ sâu	Tay cầm dũa	Lưỡi dũa
Mã số	Mã số	Mã số
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Dầu dùng cho xích cưa



Chain oil		BIOTOP Chain oil	
Dung tích	Mã số	Dung tích	Mã số
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

Lưỡi dũa và cán dũa



Kích thước	Loại lưỡi xích cưa	Lưỡi dũa	Lưỡi dũa và cán dũa
		Mã số	Mã số
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4.5mm	90PX	953 003 100	953 030 020

Máy Cưa Xích Dùng Pin

DUC353 350 mm

Độ dài lam	350 mm
Bước răng	9.5 mm / 1.1 / 1.3 mm
Tốc độ xích	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/phút)
Khối lượng bể chứa dầu	200 mL
Độ ồn động cơ	87.7 dB(A)
Cường độ âm thanh	98.7 dB(A)
Độ rung	Cắt gỗ: 5.3 m/s ²
Kích thước (L x W x H)	762x215x235mm
Trọng lượng	4.7 kg

- Tự động tra dầu
- Phanh xích
- Điều chỉnh tốc độ
- Hãm bằng điện
- Tốc độ cân bằng

Phụ kiện tiêu chuẩn:

Lam 350mm (165246-6), vỏ lam (419288-5), xích 90PX (196741-5).

Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên phụ kiện đi kèm bao gồm cả bộ sạc pin. Các chi tiết và nặng nhất kết hợp, theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014 được nêu trên bảng bên trên. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Bùn Ma Thuột, Đ. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Van Thanh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Máy Cưa Xích Dùng Pin

DUC353 350mm Loại thay lưỡi cưa không cần dụng cụ

Năng suất cao & Tốc độ cao

Hiệu quả cao tương đương máy cưa xích động cơ 30ml

MÁY CƯA XÍCH CHO HIỆU QUẢ TỐI ƯU



Động cơ không chổi than



18V + 18V → 36V



Hiệu suất cắt tuyệt vời tương đương với cưa xích động cơ lớp 30mL

Hiệu quả làm việc cao

Động cơ không chổi than mang lại hiệu quả làm việc cao

BL MOTOR

Hiệu suất cao

Phanh xích và công tắc điều chỉnh tốc độ mang lại hiệu suất cao tương đương máy cưa xích chạy động cơ

Sử dụng 1 pin Li-ion 18V trong dòng sản phẩm

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Hình ảnh: DUC355

Kiểm soát tốc độ không đổi

- Giảm thiểu tốc độ quay chịu tải giữ cho hiệu quả hoạt động.
- Giảm tiếng ồn không tải.

Hàm rỗng



Móc cài xích kim loại



Điều chỉnh độ căng của xích DUC353

Cần gạt mở rộng

1. cho phép: • Dễ thắt chặt xích hơn
• Thắt chặt mômen xoắn hơn
2. có thể rút lại nhanh ở bất kỳ góc độ nào.
3. giảm diện tích nhô ra của bánh xích.

Quay số để điều chỉnh độ căng dây xích dễ dàng hơn.



Công tắc cò thay đổi tốc độ



Đèn cảnh báo dung lượng pin



Điều chỉnh tự động tra dầu cho xích



Bình dầu

