



Máy Cắt Cành Dùng Pin DUP180



Khả năng cắt tối đa
Ø30 mm

Khoảng
8,000 lần cắt*

Trọng lượng nhẹ
0.68 kg
Chỉ máy

Bộ chuyển đổi pin



*Khi cắt cành bách Nhật ø15mm, bằng pin BL1860B



Máy cưa cành dùng pin

DUC150

18V

BL XPT



Máy cắt cành dùng pin

DUP362

18V x2

XPT



Máy cắt cành dùng pin

DDG460

18V x2

BL XPT
ADT



Xe vận chuyển hàng hoá dùng pin

DCU180

18V

BL XPT



DCU601

18V

BL XPT



DCU602

18V x2

BL XPT



DCU603

18V x2

BL XPT WG



DCU604

18V x2

BL XPT WG



DCU605

18V x2

BL WG



Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Lưỡi cắt cành U

Mã số: 1913P4-4 ●

Lưỡi trên thay thế cho lưỡi cắt cành



Lưỡi cắt cành L

Mã số: 1913P3-6 ●

Lưỡi trên thay thế cho lưỡi cắt cành



Đá mài lưỡi cắt

Mã số: 1912E4-1 ●

Đá mài cho lưỡi cắt



Túi đựng máy

Mã số: 162C23-5 ●

Đựng máy và vận chuyển máy



Thùng Makpac loại 3

Mã số: 821551-8

Dùng cho việc sắp xếp thông suốt và vận chuyển dễ dàng máy và phụ kiện.



Thời gian sạc

	Sạc nhanh	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút

Máy Cắt Cành Dùng Pin

DUP180Z

- Hãm bằng điện
- Chức năng chống khởi động lại
- Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn
- Hộp đựng đồ

Khả năng	Cắt tối đa: 30 mm
Độ rung	2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
Độ ồn áp suất	70 dB(A) hoặc thấp hơn
Kích thước* (L x W x H)	296 x 40 x 99 mm
Trọng lượng*	0.68 kg

*Không gồm phụ kiện kèm theo như: pin, bộ chuyển đổi pin, dây đeo, bộ điều khiển máy.
DUP180Z: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo:

Lưỡi cắt cành L(1913P3-6), lưỡi cắt cành U(1913P4-4), tuyp mở ốc 13 (782212-4), khoá lực giác 4 (783202-0), khoá lực giác 2.5 (783208-8), túi đựng máy (162C23-5), đá mài lưỡi cắt (1912E4-1), bộ chuyển đổi pin (630E23-0).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-112023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

56 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 3, P. An Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT

88 Lê Đức Thọ, P. Thới Mỹ, TP. Thuận An, TP. Bình Dương
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Hai Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, TP. Thuận An, TP. Bình Dương
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191





Khả năng cắt tối đa
Ø30mm
Trọng lượng nhẹ
0.68kg
Chỉ máy

Bộ chuyển đổi pin

Dây dẫn: **1.4m**

Pin được tách biệt bằng bộ chuyển đổi để giảm mỏi tay và cánh tay.



Thiết kế mỏng và nhẹ

Việc sử dụng động cơ không chổi than BL¹ cho phép giảm đường kính và trọng lượng của tay cầm nhằm giảm bớt sự mệt mỏi của người dùng khi cắt.

¹ Động cơ BL không có lõi sắt được quấn dây đồng

BL
MOTOR



Lưỡi dao hoạt động mượt mà song song với cò bóp nhờ cảm biến động cơ.

Lưỡi dao phản ứng với cò bóp một cách nhạy bén, đảm bảo trải nghiệm sử dụng thoải mái.

Khớp nối

Dây nối



Bộ chuyển đổi pin
Dây dẫn: **1.4m**

Chọn từ bốn góc độ để phù hợp với độ dày của nhánh.



Công tắc nguồn

Nút điều chỉnh góc mở lưỡi cắt



với pin BL1860B

Lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Khi cắt cành cây bách Nhật
Ø15mm

khoảng **8,000** lần cắt

Chế độ chờ

Để tắt máy, hãy kéo và giữ cò bóp trong hơn 3 giây để đóng các lưỡi cắt, sau đó nhả cò bóp, và nhấn nút nguồn chính.

Đèn LED

Đèn



Bật nguồn

Nhấp nháy: Cảnh báo dung lượng pin (khi dung lượng còn 20% trở xuống)

Bật sáng liên tục: Chỉ báo lỗi (Hết pin/ Bảo vệ nhiệt/quá tải)



XPT

Điều chỉnh độ khép của lưỡi khi đóng

(bằng cách nhấn và giữ nút điều chỉnh góc mở lưỡi cắt trong 5 giây trở lên khi đóng hoàn toàn)



Cổng tra dầu

Dầu bôi trơn có thể được bơm vào mà không cần tháo rời các lưỡi cắt.

