

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



Máy Mài Góc Dùng Pin

GA048G 100 mm / GA050G 125 mm
GA051G 150 mm



XGT
40V LI-ION
max



Tốc độ không tải
11,000 v/p
GA051: 9,000 v/p

Hình: GA050G

GA048G
100 mm



GA050G
125 mm



GA051G
150 mm



Hiệu quả công việc cao vượt xa các mẫu máy cạnh tranh khác nhờ vào việc sử dụng "Vỏ máy loại trống tích hợp có độ cứng cao" và "Cấu trúc chống rung" để phù hợp với động cơ không chổi than tốc độ cao.

Tốc độ không tải **11,000 v/p**
GA051: 9,000 v/p



Vỏ máy loại trống tích hợp



Cấu trúc chống rung

Bộ giảm rung bằng cao su được đặt giữa vỏ máy và tay cầm chính.



Công tắc bóp

Hình: GA050G

Khả năng cơ động cao

Vỏ máy được thiết kế nhỏ gọn nhất có thể, cho phép cầm máy bằng nhiều cách khác nhau¹² để mang lại khả năng cơ động cao.


¹²Người dùng có thể cầm máy ở tay cầm chính hoặc cầm cả thân máy

Tay cầm chống rung

Chức năng chống khởi động lại

Hãm bằng điện

Chụp bảo vệ không cần dụng cụ (Kiểu đòn bẩy trượt)



Công nghệ bảo vệ vượt trội

được thiết kế để tăng khả năng chống bụi và nước



AFT Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Máy dừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột



Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Chụp bảo vệ hút bụi dùng cho việc mài

GA050G
Mã: 191W05-0



Chụp bảo vệ đá dùng cho đá cắt

Kích thước	Mã
100mm	162555-4
125mm	1910Y0-7
150mm	162947-7



Chụp bảo vệ đá cắt dùng cho đá cắt (có thể dễ dàng tháo lắp)

Kích thước	Mã
100mm	191V54-1
125mm	199710-5
150mm	191V56-7



Tay cầm chống rung

Mã: 194514-0



Tay cầm 35

Mã: 1910X6-8



Đai ốc hãm

GA050G
Mã: 195354-9



Thời gian sạc

40V ^{Li-ion} max	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất

Máy Mài Góc Dùng Pin

GA048GZ 100 mm / GA050GZ 125 mm / GA051GZ 150 mm

	GA048G	GA050G	GA051G
Hãm bằng điện			
Chống khởi động lại			
Ổn định tốc độ			
Khởi động êm			
Hệ thống thu bụi (GA050G)			
Hộp đựng đồ			
	Đường kính đá mài 100 mm Đường kính lỗ 16 mm Tốc độ không tải (RPM) 11,000 Độ rung* 7.1 m/s ² Độ ồn áp suất 84 dB(A) Độ ồn âm thanh 92 dB(A) Kích thước (L x W x H) pin BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 150 mm pin BL4040: 410 x 117 x 162 mm pin BL4050F: 436 x 117 x 179 mm Trọng lượng 2.8 kg (BL4020) - 5.2 kg (BL4080F) *mài bề mặt với tay cầm bên chống rung *mài bề mặt với tay cầm bên chống rung	Đường kính đá mài 125 mm Tốc độ không tải (RPM) 22.23 mm Tốc độ không tải (RPM) 11,000 Độ rung* 8.8 m/s ² Độ ồn áp suất 85 dB(A) Độ ồn âm thanh 93 dB(A) Kích thước (L x W x H) pin BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 156 mm pin BL4040: 410 x 140 x 169 mm pin BL4050F: 436 x 140 x 185 mm Trọng lượng 3.0 kg (BL4020) - 5.4 kg (BL4080F)	Đường kính đá mài 150 mm Tốc độ không tải (RPM) 22.23 mm Tốc độ không tải (RPM) 9,000 Độ rung* 12.7 m/s ² Độ ồn áp suất 85 dB(A) Độ ồn âm thanh 93 dB(A) Kích thước (L x W x H) pin BL4020 / BL4025: 398 x 171 x 156 mm pin BL4040: 410 x 171 x 169 mm pin BL4050F: 436 x 171 x 185 mm Trọng lượng 3.1 kg (BL4020) - 4.7 kg (BL4080F)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4.5.6, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Chấn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trần Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5078 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỐT
89 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô D1-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG
Là 36/36 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191