

Máy cắt sắt dùng điện hiệu suất cao 2,200W

Khả năng cắt

| Góc cắt | 90° | 45° | |
|---|-----|---|---|
| | | ø127mm (5") | |
| Mặt cắt của vật liệu | | H x W: 102 x 194mm (4" x 7-5/8") | H x W: 115 x 103mm (4-1/2" x 4-1/16") |
| | | H x W: 70 x 233mm (2-3/4" x 9-1/8") | |
| D: Đường kính W: Chiều rộng H: Chiều cao S: Bên T: độ dày | | H x W: 119 x 119mm (4-11/16" x 4-11/16") | H x W: 106 x 106 (4-3/16" x 4-3/16") |
| | | S x S: 137 x 137mm, T: 10mm (5-3/8" x 5-3/8", 3/8") | S x S: 100 x 100mm, T: 10mm (4" x 4", 3/8") |

M2403B

Tay cầm dọc



M2402B

Tay cầm ngang



Tám dẫn hướng có thể điều chỉnh với 3 cài đặt cung cấp ba cài đặt góc lên đến 45° trái và phải với các điểm dừng ở 15° và 30°.

Thanh kẹp vật liệu
(Thao tác nhanh)



Máy Cắt Sắt

Cách điện kép

M2402B / M2403B 355 mm (14")

203

| | |
|------------------------|--|
| Công suất | 2,200W |
| Đường kính đá cắt | 355 mm (14") |
| Đường kính lỗ | 25.4 mm (1") |
| Độ dày đá cắt | 3 mm (1/8") |
| Tốc độ không tải (RPM) | 3,800 |
| Độ rung | M2402B: 4.5 m/s ² M2403B: 3.5 m/s ² |
| Độ ồn áp suất | M2402B: 98 dB(A) M2403B: 99 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | M2402B: 108 dB(A) M2403B: 109 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | M2402B: 490x280x610mm M2403B: 500x280x620mm |
| Trọng lượng | M2402B: 14.5 kg (32.0 lbs) M2403B: 14.3 kg (31.5lbs) |
| Dây dẫn điện | 2.0 m (6.6 ft) |

Phụ kiện kèm theo:

1 Đá cắt (D-62088-5), Cờ lê lục giác (783023-0)