

Phụ kiện

● Phụ kiện kèm theo ML009GX

Chụp chống chói

Mã số: GM00002377 ●
Máy: ML009G
Mã số: GM00002358
Máy: ML005G



Hình ảnh: ML009G

- Đem lại khả năng chiếu sáng rộng rãi và giảm độ lóa của đèn.
- Giảm nhiều bóng đổ.

Tấm chống chói

Mã số: GM00002376
Máy: ML009G
Mã số: GM00002359
Máy: ML005G
Mã số: GM00002312
Máy: ML003G




Hình ảnh: ML005G

Khi nguồn sáng bị chói, hãy dán tấm chống chói này lên bề mặt thấu kính của đèn để giảm độ chói.

Giá đỡ

Mã số: GM00002073
Máy: ML005G / ML003G



Giá đỡ

Mã số: GM00002378
Máy: ML009G / ML005G / ML003G



Thanh ngang

Mã số: GM00002379
Máy: ML005G / ML003G



Hình ảnh: ML005G



Hình ảnh: ML009G

Kẹp

Mã số: GM00001396
Máy: ML009G / ML005G / ML003G



Thời gian chạy liên tục (khoảng): giờ
Trong một lần sạc đầy pin

Máy	ML009G			
	Cao	Vừa	Thấp	
40V max	BL4020 x2	1.3 h	3.5 h	7.5 h
	BL4025 x2	1.5 h	4.0 h	8.5 h
	BL4040 x2	2.4 h	6.5 h	14 h
	BL4050F x2	3.0 h	8.0 h	17 h
18V	BL1815N x2	0.4 h	1.3 h	2.7 h
	BL1820B x2	0.6 h	1.7 h	3.0 h
	BL1830B x2	0.8 h	2.4 h	4.5 h
	BL1840B x2	1.1 h	3.0 h	6.5 h
	BL1850B x2	1.5 h	4.0 h	8.5 h
	BL1860B x2	1.8 h	5.0 h	10 h

Máy	ML005G			ML003G	
	Cao	Vừa	Thấp	Cao	Thấp
40V max	BL4020	1.7 h	3.5 h	7.0 h	-
	BL4025	2.2 h	4.5 h	9.5 h	6.0 h
	BL4040	3.5 h	7.5 h	15 h	10 h
	BL4050F	4.0 h	9.5 h	18 h	13 h
18V	BL1815N	0.7 h	1.5 h	3.0 h	2.0 h
	BL1820B	0.9 h	2.0 h	3.5 h	2.9 h
	BL1830B	1.3 h	2.7 h	5.5 h	4.0 h
	BL1840B	1.8 h	3.5 h	7.5 h	5.5 h
	BL1850B	2.3 h	4.5 h	10 h	7.0 h
	BL1860B	2.7 h	5.5 h	12 h	8.5 h

Thời gian sạc

Mô hình	Sạc nhanh DC40RA		Sạc tiêu chuẩn DC40RC		Sạc nhanh DC18RC		Sạc tiêu chuẩn DC18SD	
	Thời gian	Thời gian	Thời gian	Thời gian	Thời gian	Thời gian	Thời gian	
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút	BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút			
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút	BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút			
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút	BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút			
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút			
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút	BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút			
			BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút			

Đèn Công Trường Dừng Pin			
ML009GX / ML005GX / ML003G			
Thời gian (giờ)	ML009GX với BL4040 x2, Cao/vừa/thấp: 2.4 / 6.5 / 14 Khoảng cách với nguồn sáng 1m: 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	ML005GX với BL4040, Cao/vừa/thấp: 3.5 / 7.5 / 15 Khoảng cách với nguồn sáng 1m: 2,100 / 1,000 / 500 lx	ML003G với BL4040, Cao/thấp: 10 / 22 Khoảng cách với nguồn sáng: 500 / 200 lx
Độ chiếu sáng	Cao / vừa / thấp: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm	Cao / vừa / thấp: 3,600 / 1,800 / 900 lm	Cao / thấp: 1,100 / 450 lm
Vùng sáng	Trước / cạnh: 9.7 / 11.4 m	Trước / cạnh: 6.0 / 6.4 m	Trước / cạnh: 2.8 / 3.0 m
Kích thước (L x W x H)	với tay cầm gấp lại: 248 x 386 x 305 mm với tay cầm dựng thẳng: 248 x 386 x 430 mm	với tay cầm gấp lại: 248 x 309 x 296 mm với tay cầm dựng thẳng: 248 x 309 x 423 mm	với tay cầm gấp lại: 249 x 298 x 280 mm với tay cầm dựng thẳng: 249 x 298 x 386 mm
Trọng lượng	6.4kg (BL1415N) - 9.9 kg (BL4080F x2)	4.9kg (BL1415N) - 6.5 kg (BL4080F)	3.7kg (BL1415N) - 4.7 kg (BL4050F)
Phụ kiện kèm theo:	Chụp chống chói (GM00002377)		
	Pin và bộ sạc bán riêng		



Đèn Công Trường Dừng Pin
ML009G / ML005G / ML003G



Dòng đèn công trường dừng pin

ML009G

ML005G

ML003G



Độ sáng tối đa
10,000 lm

Độ sáng tối đa
3,600 lm

Độ sáng tối đa
1,100 lm



Cấp nguồn bởi:
• Pin Li-Ion 40Vmax XGT
• Pin Li-Ion 18V LXT
(hai pin song song hoặc một)



Trọng lượng không bao gồm hộp pin
Phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 18/1-2 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu,
TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh,
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng,
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 9478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thủy, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ,
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk,
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 56 - 38 đường B6, Khu đô thị Vinh Điểm Trung, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh,
ĐT: 0283 821 5191

XGT
40V L^{Li-ION}
max

18V
LITHIUM-ION



ML009G



ML005G




ML003G

ML009G



Khoảng cách



Độ sáng tối đa
10,000 lm

Chống bụi và nước được chứng nhận IP65

Trước: Khoảng **9.7 m**
Cạnh: Khoảng **11.4 m**

3 chế độ sáng


Với chức năng ghi nhớ chế độ sáng lần cuối bạn sử dụng.



ML005G



Khoảng cách




Độ sáng tối đa
3,600 lm

Chống bụi và nước được chứng nhận IP65

Trước: Khoảng **6 m**
Cạnh: Khoảng **6.4 m**

3 chế độ sáng


Với chức năng ghi nhớ chế độ sáng lần cuối bạn sử dụng.



ML003G



Khoảng cách



Độ sáng tối đa
1,100 lm

Chống bụi và nước được chứng nhận IP65

Trước: Khoảng **2.8 m**
Cạnh: Khoảng **3 m**

2 chế độ sáng

Với chức năng ghi nhớ chế độ sáng lần cuối bạn sử dụng.



Chức năng cảnh báo dung lượng pin



tự động thông báo cho người dùng về việc giảm dung lượng pin khi độ chiếu sáng giảm.

Tay cầm




Thiết kế nhỏ gọn với chiều cao ngắn nhờ tay cầm có thể gập xuống.

Điều chỉnh góc



Núm điều chỉnh góc chiếu sáng thoải mái cho phép đèn pin xoay từ -30° đến 210° theo góc mong muốn.

Công tắc



Màu ánh sáng LED: ánh sáng trắng ban ngày

Nhiệt độ màu: 5.000 K