

ML105

Đầu đèn pin bằng nhôm nhỏ gọn



Phản xạ đa mặt

Kiểm soát được hướng và độ rộng của chùm sáng, giúp ánh sáng hội tụ hơn, cho độ sáng tối đa



12 vị trí xoay đèn pin



Móc đeo

Có thể lắp đặt vị trí trên hoặc dưới tùy vào cách sử dụng.



Nguồn sáng

Đèn LED đơn 4.9W
Độ chiếu sáng : 5,500lx
Quang thông : 190lm



Độ chiếu sáng được đo bằng vòng tròn đường kính 20mm tại ngay trung tâm điểm chiếu sáng, cách nguồn sáng 1m

ML104




Móc kim loại thuận tiện

- có thể được thu gọn lại phía sau
- xoay 360 độ.

Công tắc với 3 cấp độ sáng giúp chiếu sáng trên diện rộng



Sáng hoàn toàn với 20 đèn LED (mỗi bên 5 đèn LED, gồm 4 bên)



Sáng 1 nửa với 5 đèn LED (1 bên 5 đèn LED)

Đèn LED trên cùng



với tấm kính trong suốt phản chiếu ánh sáng mạnh



Móc dây đeo (Phụ kiện mua thêm)
Dây đeo vai có thể gắn vào móc



Mã số: GM00001028

Đầu cắm USB (Loại A, 5V, 2.1A) với nắp đậy cao su nhằm ngăn ngừa bụi và rác rơi vào



Cổng USB sạc điện

Chức năng tự động tắt giúp tiết kiệm pin

Thời gian sử dụng liên tục

Phụ kiện

Mã đèn	Độ chiếu sáng	BL1041B	BL1016	Bộ gắn nam châm
ML105	1 đèn LED 4.9W	14 h	5.5 h	Mã số: GM00001714
ML104	20 đèn LED 0.5W	5.5 h	2.0 h	
	5 đèn LED 0.5W	17 h	6.5 h	
	Đèn LED 2W	19 h	7.0 h	

Bảng tham chiếu pin, sạc

Thời gian sạc pin	*BL1041B 12Vmax 4.0Ah	*BL1021B 12Vmax 2.0Ah	BL1016 12Vmax 1.5Ah
DC10WD	130phút	70phút	50phút

Đèn LED dùng pin

ML105 / ML104

ML105	
Thời gian sử dụng	Lên tới 14h (với pin BL1041B)
Quang thông	190 lm
Độ chiếu sáng	5,500 lx
Kích thước	249x66x93mm
Trọng lượng	0.53 - 0.70 kg

Phụ kiện đi kèm: Pin và sạc bán riêng.

ML104	
Thời gian sử dụng	Lên tới 19h (với pin BL1041B)
Nguồn sáng chính	Độ chiếu sáng: 340lx Quang thông: 710 lm
Nguồn sáng phụ	Độ chiếu sáng: 1,900lx Quang thông: 130 lm
Kích thước	414x66x132mm
Trọng lượng	0.61 - 0.78 kg

Phụ kiện đi kèm: Pin và sạc bán riêng.



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0274-3628338 Fax : 0274-3628339

Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN -ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh.

Điện thoại : 0222-3765942 Fax : 0222-3765941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236-3525079 - 0236-3525179 Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557



Đèn LED Dùng Pin ML105 / ML104



ML105

Đèn LED đơn cực sáng
cung cấp 190 lumen*

* Là đơn vị đo lượng
ánh sáng đầu ra



ML104

3 chế độ đèn LED:
đèn 360° , đèn 90°
hoặc dạng đèn pin



Cổng ra USB (chỉ ML104)



Phụ kiện đính kèm nam châm
không cần dùng tới tay cầm



Sử dụng pin dạng trượt
Li-ion 12Vmax

