



Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau
Dùng Pin
RS002G 260 mm

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



40V **Li-ion**
max



Công suất cao

Cắt vật liệu 4x trong một lần với
khả năng cắt tối đa 95 mm.

260mm Máy cưa đĩa tay cầm phía sau

Trọng lượng nhẹ
(Với pin BL4050F)

6.3 kg





Công suất cao **BL MOTOR**

Pin Li-Ion 40Vmax XGT công suất cao và động cơ BL hiệu suất cao cung cấp khả năng cắt dễ dàng và thoải mái hơn model trước đó dùng điện.

Có thể kết nối với máy hút bụi



Kết nối máy hút bụi Makita với máy cưa.




Móc treo rộng

- Tương thích với chiều rộng lên đến 66mm
- Máy có thể được treo vào, ví dụ: 2x lumbers hoặc I-joint (với chiều rộng 64mm), v.v.



Góc vát lên đến 56 độ

Núm và nút chặn để điều chỉnh góc xiên với cỡ chặn cố định ở 22,5 và 45 độ.



Hệ thống không dây tự động khởi động



Hệ thống hãm bằng điện

Cho phép bạn khởi động lại máy nhanh chóng.



Sử dụng mạ ma-giê

Đối với đế và chụp bảo vệ lưỡi, trọng lượng máy được giảm mà không làm mất độ bền và công suất.

Khởi động êm



Công nghệ bảo vệ vượt trời



Khả năng cắt

Cắt Melapi 90x300mm ở 0 độ, cắt ngang

(Với pin BL4050F)
80 lần cắt

Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào độ cứng của vật liệu thử nghiệm, v.v.

Video 40Vmax



Video cơ chế 40Vmax



Đoạn phim này được quay tại Nhật Bản. Model và thông số sẽ có những khác biệt tùy theo quốc gia.

Dòng máy cưa 40Vmax

Máy Cưa Đĩa RS001G

Máy Cưa Đĩa HS003G/HS004G



Phụ kiện

Thanh dẫn hướng (Thanh cũ)
Sử dụng với vít có tai vặn M6x14 Mã số: 265701-9
Mã số: 165153-3



Tham chiếu thời gian sạc pin

40V^{Li-ion}max	DC40RA (Fast Charging)	DC40RC
BL4050F*15.0Ah	50phút	85phút
BL4040 4.0Ah	45phút	67phút
BL4025 2.5Ah	28phút	38phút
BL4020 2.0Ah	22phút	30phút

*1 Pin để nghỉ

Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau Dùng Pin

RS002G 260 mm

- Hãm bằng điện
- Khởi động êm
- Hệ thống hút bụi

Phụ kiện kèm theo :

Lưỡi cưa gỗ efficut 260mm 24T(E-07733), tuyp mở (782016-4), tay cầm bên (140Y64-3)

Đường kính lưỡi cắt	260 mm
Khả năng cắt tối đa	90°: 95 mm 45°: 70 mm 56°: 54,5 mm
Tốc độ không tải	4.000 v/p
Độ rung	2,5m/s ² hoặc ít hơn
Độ ồn áp suất	96 dB
Cường độ âm thanh	107dB
Kích thước	489 x 193 x 309 mm
Trọng lượng	5,7 - 6,3 kg

RS002GZ: Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 181-1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 5, số 1, Đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phả Châu, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2885

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triều Vũ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
58 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô OH-01, Dư An Hoàng Huy Reverse Side, P. Thung Lũy, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRẢNG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trinh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191